



La FERMETURE BOIS

G.P.F. Fermetures - Z.I. Les Sicots
B.P. 12 - 42510 BALBIGNY
Service Client GPF : 04 77 28 11 44
Fax : 04 77 28 14 66

Volet Bois Battant

Tablier Frise Verticale sur Cadre assemblé (Vue intérieure)

Réf. : VF 47 Cadre assemblé

Volet battant en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC : douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure ou huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier, débit des bois en quartier ou faux-quartier. Volet bois à lame verticale, dit aussi à frise verticale, assemblée par double bouvetage.



Caractéristiques :
Par double bouvetage

Essences

Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi ou équivalent,
Red Cedar, Sapin.

Finition

(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.

Composition bois (Côtes en mm)

Epaisseur totale du vantail : 47

Epaisseur cadre ou drapeau : 27

Largeur montant : 70

Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 140

Largeur à vue (extérieure) traverse inter panneau : 140

Largeur à vue (extérieure) traverse basse : 140

Nb de traverses inter pour fenêtre < 1710 : 3

Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 3

Largeur pilette si applicable : 70

Section frise tablier ext. (côté extérieur ou vantail fermé) : 88X20

Battement : Par recouvrement

Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint

Assemblage des composants bois

Assemblage tablier frise verticale : Par tringle acier torfil cranté diam.10

Emboîtement des frises : Par double bouvetage

Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement

Pose tablier frise sur cadre (ou drapeau) : Par vissage

Persienne assemblée dans cadre : Par vissage

Unicaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)

Matière ferrage et accessoire : Acier

Couleur ferrage et accessoire : Noir

Ferrage : Penture bout carré

Ferrage si vantaux repliables : Penture articulée bt carré

Ferrage Diamètre / Section : D.14 / S.35X5

Fixation ferrage : Vis Torx

Gonds : A sceller double feuille L150

Fermeture principale : Espagnolette ronde ATLANTIQUE

Mentonnet : Mentonnet déporté pour cadré N°1 & 2

Arrêt : A sceller A/ butée

Butée haute & basse : Equerre réglable à visser

Seuil : SANS seuil

Contraintes techniques (Côtes en mm)

Largeur maxi vantail sans renfort : 900

Largeur maxi vantail avec renfort (pilette(s), écharpe, emboiture, ferrage 40x6 ...) : 1200

Hauteur maxi vantail : 3000